

Scanners de la serie i1200 de **Kodak**



Satisfaga todas las necesidades de su grupo de trabajo con un scanner de uso sencillo y tamaño reducido.

Los scanners i1210 y i1220 de **Kodak** son capaces de satisfacer todas sus necesidades de digitalización de escritorio. La alimentación automática permite alcanzar velocidades de hasta 30 páginas por minuto, incluyendo desde tarjetas de identificación hasta documentos de 863 mm (34 in). Los scanners de la serie i1200 proporcionan una amplia gama de opciones de salida, incluidos archivos PDF con capacidad de búsqueda que permiten acceder rápidamente a la información.

La versatilidad y sencillez que busca, independientemente del tipo de trabajo que hay que realizar.

La función inteligente de un solo toque permite seleccionar la aplicación de digitalización más apropiada para cada trabajo. Con solo presionar un botón, podrá digitalizar documentos a:

- Archivos
- Correo electrónico
- Impresoras

- Otras aplicaciones de escritorio que admitan TIFF, JPEG, RTF, PDF y PDF con capacidad de búsqueda

Además, disponen de una función exclusiva de ajuste de inclinación del scanner que permite seleccionar la posición de digitalización óptima para cada trabajo:

- Horizontal con bandejas extendidas para incrementar el volumen de la digitalización por lotes.
- Totalmente vertical con la bandeja de entrada plegada para obtener una digitalización ad hoc y de transacciones (incluso con el scanner apoyado en la pared, la función de alimentación automática de documentos sigue funcionando).

También existe una cama plana opcional (tamaño A4) para una mayor comodidad y flexibilidad. Sólo necesita conectar la cama plana al scanner y digitalizar documentos especiales con una resolución óptica de hasta 1.200 dpi. Después, sólo tendrá que desconectar y guardar la cama plana. ¡Así de sencillo!

Obtenga una calidad de imagen excepcional

Comienza con una resolución óptica de 600 dpi para imágenes muy nítidas. Pero no nos detenemos ahí. Estos equipos compactos

disponen de un procesamiento de imagen Perfect Page mejorado para proporcionar una calidad de imagen excelente que es prácticamente automática y evita el tener que redigitalizar.

Disfrute de un valor exclusivo

Gracias a sus capacidades, su precio asequible y la tranquilidad que proporciona el Servicio y Soporte de **Kodak**, los scanners i1210 e i1220 proporcionan una extraordinaria combinación de rendimiento y calidad.



Scanners de la serie i200 de **Kodak**

Volumen diario recomendado	Hasta 1.500 páginas por día
Velocidades de producción (orientación vertical, tamaño carta)	Bitonal/escala de grises/color: Hasta 30 ppm/60 ipm a 200 dpi
Tecnología de digitalización	i1210: CCD sencillo; i1220: CCD dual; profundidad de escala de grises de 256 niveles (8 bits) Profundidad de captura a color de 48 bits (16 x 3); profundidad de salida a color de 24 bits (8 x 3)
Resolución óptica	600 dpi (i1210/i1220); 1200 dpi (cama plana A4)
Iluminación	Fluorescente doble (cátodo frío)
Fondos de digitalización (reemplazables por el usuario)	Fondo de digitalización blanco, frontal, incluido
Resolución de salida	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 y 1.200 dpi
Tamaño máximo de los documentos	215 x 863 mm (8,5 x 34 in)
Tamaño mínimo del documento	50 x 63,5 mm (2 x 2,5 in)
Grosor y peso del papel	Papel de 34-413 g/m ² (9-110 lb); grosor de tarjetas de identificación: hasta 1,25 mm (0,05 in)
Alimentador	Hasta 50 hojas de papel de 75 g/m ² (20 lb) Admite documentos de tamaño pequeño, como tarjetas de identificación, tarjetas con relieve o tarjetas de seguro.
Detección de alimentación múltiple	Con tecnología ultrasónica
Conectividad	USB 2.0
Software incluido	Controladores TWAIN e ISIS ; Kodak Capture Software, Lite ; Nuance ScanSoft OmniPage 14 y PaperPort 10 (o PaperPort Deluxe 9 Asian para China, Hong Kong, Japón, Corea y Taiwán)
Funciones de tratamiento de imágenes (en el scanner)	Digitalización Perfect Page; iThresholding; procesamiento con adaptación del umbral; corrección de inclinación; recorte automático; recorte relativo; recorte agresivo; eliminación electrónica del color; dual-stream; ajuste de brillo y contraste y color en forma interactiva; orientación automática; detección automática del color; suavizado del color del fondo
Formatos de archivos de salida	TIFF de una sola página y de múltiples páginas, JPEG, RTF, PDF, PDF con capacidad de búsqueda
Garantía	Garantía de un año
Accesorios	Cama plana A4 de Kodak con cable de 1,8 m (6 ft); Fondo de digitalización negro para la cama plana
Requisitos eléctricos	100-240 V (internacional), 50-60 Hz
Consumo eléctrico	i1210: Modo de reposo: <6 W; en funcionamiento: <35 W i1220: Modo de reposo: <6 W; en funcionamiento: <40 W
Factores ambientales	Scanners que cumplen con la normativa Energy Star Temperatura en funcionamiento: 15-35 °C (59-95 °F) Humedad en funcionamiento: humedad relativa del 15 % al 76 %
Ruido acústico (niveles de presión acústica en posición de operador)	Modo en espera: <30 dB(A) En funcionamiento: <58 dB(A)
Configuración recomendada para PC	Para documentos de hasta 356 mm (14 in) de largo a 400 dpi: Procesador Pentium IV a 3,2 GHz, 512 MB de memoria RAM Para documentos de hasta 660 mm (26 in) de largo a 400 dpi: Procesador Pentium IV a 3,2 GHz, 1 GB de memoria RAM Para documentos de mayor tamaño y resoluciones más altas: Procesador Pentium IV a 3,2 GHz, 3 GB de memoria RAM
Sistemas operativos compatibles	Windows XP SP2 (soporte a USB 2.0); Windows XP edición de 64 bits Windows 2000 Professional (soporte a USB 2.0)
Aprobaciones y certificaciones del producto	AS/NZS 3548 Class B (C-Tick Mark), CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03 (C-UL Mark), Canada ICES-003 Issue 3 (Class B), GB4943, GB9254 (Class B), GB 17625.1 Harmonics (CCC "S&E" Mark), EN 55022 ITE Emissions (Class B), EN 61000-3-3 Flicker, EN 55024 ITE Immunity, (CE Mark), EN 60950 (TUV GS Mark), IEC 60950, CISPR 22 (Class B), VCCI (Class B), CNS 13438 (Class B), CNS 14336, (BSMI Mark), UL 60950-1 (UL Mark), CFR 47 Part 15 Subpart B (FCC Class B), Argentina S-Mark
Consumibles disponibles	Módulo de alimentación, módulo de separación, rodillos de alimentación, toallitas de limpieza para los rodillos, pañños de limpieza antiestáticos
Dimensiones	Peso: i1210: 5,2 kg (11,5 lb), i1220: 5,5 kg (12 lb) Profundidad: 162 mm (6,3 in) sin incluir bandeja de salida y bandeja de entrada Anchura: 330 mm (13 in) Altura: 246 mm (9,7 in) sin incluir bandeja de entrada

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La velocidad de producción podría variar en función del controlador, el software de aplicación, el sistema operativo y la PC.



Como socio de **Energy Star**[®], Eastman Kodak Company certifica que estos productos cumplen con las directrices de **Energy Star**[®] para el ahorro de energía.

Para obtener más información, visite: www.kodak.com/go/i1200

Visitenos en www.kodak.com/go/docimaging o escribanos a informes@kodak.com

Keep it Simple. Keep it Kodak.

© Kodak, 2006. Kodak es una marca comercial.

A-5760 N.º de cat. 888 4983 Impreso en México 06/06